

Tuyaux et Raccords

Tuyau en cuivre recuit Type CO

Longueur 1 mètre, à former et à couper en longueur

Ø exter.	Ø inter.	Réf.
4,8	3	C04730
6,35	4,6	C04740
7,95	6,35	C04750
9,5	7,9	C04760

Tuyau à former
longueur 1 mètre
coupez, cintrez, ajustez à
la demande

Bobine d'étain

pour soudure
des raccords

Réf.

Etain Ø 1.5 (225gr) S04600

KOPAL

Raccord taraudé à souder Type SJ pour Tuyau JT et CO

Taroudage métrique et NPT (Gicleurs ST)

Ø tuyau taraud.	Prof.	6 pans			Réf.
Ø A	B	P	L	I C	
4,8	M 5 x 0,8	6,35	14,2	7,9 6,35	SJ4130
6,35	M 6 x 1	6,35	15,75	9,4 7,9	SJ4140
7,95	M 8 x 1,25	7,9	20,6	12,7 9,65	SJ4150
9,5	1/8 NPT-BSPT	6,35	23,9	14,2 12,7	SJ4160

Taroudage UNF (Buses compactes HP)

Ø tuyau taraud.	Prof.	6 pans			Réf.
Ø A	B	P	L	I C	
6,35	5/16 - 24	5,1	17,27	9,65 11,17	SJ4240
6,35	7/16 - 20	5,1	19,05	10,67 14,2	SJ4245
7,95	7/16 - 20	5,1	19,05	11,17 14,2	SJ4250
7,95	1/2 - 20	6,35	25,4	14,22 15,75	SJ4255
9,5	7/16 - 20	5,1	19,05	11,17 14,2	SJ4260
9,5	1/2 - 20	6,35	25,4	14,22 15,75	SJ4265

Adaptateur à souder Type SJ

pour Tuyau en cuivre CO

Adaptateur Loc-Line 1/4

A (Ø tuyau)	L	F	D	d	Réf.
6,35	13,2	9,65	9,65	5,6	SJ4045
7,95	22,9	11,2	11,2	7,1	SJ4055
9,5	27,4	14,2	12,7	7,1	SJ4065

Adaptateur SwivelMax

A (Ø tuyau)	L	F	D	d	Réf.
6,35	25,15	9,65	9,65	5,6	SJ4040
7,95	26,7	11,2	11,2	5,6	SJ4050
9,5	29,2	12,5	12,5	5,6	SJ4060

Loc-Line page 2, Swivel Max page 36 du Catalogue Général

Raccord CF
Tuyau CO
Raccord SJ
Gicleur ST

Tuyau CO
Raccord SJ
Loc-Line 1/4"

Raccord Type CF

Température
d'utilisation 70°C maxi

Tuyau en cuivre recuit
insert en acétal
buse en inox
Raccord en laiton



Informations filetages
page 32